

M280

Простота и надёжность
на строительной площадке:
M280



НОВИНКА!

Простота и надёжность: M280

Сконструированная по модульному принципу штукатурная станция M280, подкупает тем, что она удовлетворяет всем требованиям стройплощадки и качественно готовит раствор из сухой смеси для машинного нанесения, перекачивает и наносит на поверхности. M 280 просто управляется и легко обслуживается, но все также надёжна как и остальные m-tec агрегаты. Свойственная для M280 надёжность, делает её одним из универсальных смесительных насосов. Играючи Вы можете наносить с помощью M280 все штукатурки для внутреннего и наружного применения, пригодные для машинного нанесения.

Благодаря наглядной конфигурации элементов управления, а также сознательному отказу от излишних приспособлений, M280 подкупает как очень практичный смесительный насос и делает возможным очень простое обслуживание пользователю.

Удовлетворяющие требованиям стройплощадки площадки колеса, способствуют высокой маневренности машины. Кроме того, M280 может удобно переставляться на стройплощадке при помощи крана. Если нет крана в распоряжении, то M280 может легко разбираться в несколько приёмов на отдельные части без специального инструмента.

Наряду с использованием материала из мешков, M280 может загружаться также материалом из силоса (в сочетании с m-tec силосом, пневмотранспортом и фильтрующим колпаком).





> M280: Преимущества



Легкая очистка

Благодаря задвижке для чистки влажная зона надежно отделена от сухой зоны. Бункер материала может при откинутой смесительной камере опустошиться в режиме „ручное управление“.
Результат – быстрая, безостаточная чистка смесительных и насосных деталей машины.



Удобная работа

Наглядная конфигурация элементов управления упрощает эксплуатацию и обслуживание M280.



Простое применение

Делает возможным качественную переработку всех материалов для машинного нанесения.



Расширенные возможности

как дополнительная оснастка могут использоваться фильтрующий колпак и передающий колпак применяемые для duo-mix, так как их присоединительные размеры идентичны с M280



Простота и надёжность на стройплощадке: M280

> M280: Факты

Варианты и области применения

Все виды сухих строительных смесей машинного нанесения, например:

- Гипсовая штукатурка
- Известковые и гипсовые штукатурные растворы
- Цементные штукатурные растворы
- Кладочные растворы
- Теплоизоляционные штукатурные смеси
- Укрывные штукатурные растворы
- Армирующий и клеящий раствор
- Клеевой состав
- Тонкослойные шпаклевки

Объём поставки

Смесительный насос вкл. компрессор с автоматикой отключения, растворный рукав, воздушный рукав и принадлежности.

Более подробную информацию можно получить в отделе сбыта. или у авторизованного дилера.



Рекомендуемые комплектующие

Фильтрующий колпак, Передающий колпак, Роторы/статоры, Растворные шланги, Клеящий пистолет, Распылители для штукатурки

Технические характеристики	M280 - 400V
Производительность:	прибл. 22 л/мин (до 50 л/мин в зависимости от шнековой пары)
Высота подачи:*	до 40 м
Высота подачи:*	до 20 м
Давление подачи:*	до 30 бар
Привода подающих устройств	
диапазон подачи:	1,1 кВт, 400В, 50 Гц, 51 об/мин
смесительной и насосной зоны:	5,5 кВт, 400В, 50 Гц, 400 об/мин
Подача сжатого воздуха:	0,9 кВт, прибл.250 л/мин 4 бар
Электроподключение:	400В, 50 Гц
Предохранители:	25 А
Вилка электропитания:	32 А, 5P, 6h
Питающий кабель:	5 x 4,0 мм ²
Разъем для шланга подачи воды:	Шланг для воды 3/4" с разъемом GEKA, требуемое давление воды/мин 2,5 бар
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	прибл. 1545 x 636 x 1480 мм
Высота заполнения для материала из мешков:	1100 мм
Вес:	210 кг (без принадлежностей и компрессора)

*В зависимости от консистенции, качества и состава материалов, состояния и модификации насоса, диаметра и длины шланга, а также высоты подачи материала.

m-tec[®]
Technology for better building

m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg
phone +49 7631 709-0
fax +49 7631 709-120
info.de@m-tec.com · www.m-tec.com



09/2012 m-tec